

beat

Schutz/protection/protection

S3 SRC HRO - S1P SRC HRO

Sohle/semelle/outsole

Eva+Gummi/eva+caoutchouc/eva+rubber

Verarbeitung/construction/construction

Verklebt/assemblé/assembled

CE EN ISO 20345:2011

Air Mesh Futter
Doublure Air Mesh
Air mesh lining

TPU Fersenschutz
Protection du talon en TPU
TPU heel protection


Zwischensohle: EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht
Semelle intermédiaire en EVA avec film protecteur en TPU
EVA midsole with TPU protective film

Herausnehmbare Latex-Einlegesohle mit Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA
Semelle interne amovible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA
Removable latex insole with activated carbons and EVA heel cup

Italienische S3 Nubuck Silk/S1P Mesh Polyester mit Microaufdruck + TPU D-Cage Mikroinjektion
S3 nubuck soie italienne/S1P mesh polyester microimprimé + TPU micro injecté D-Cage
S3 italian nubuck silk/S1P micromoulded polyester Mesh + micro-injected TPU D-Cage



Passform	Durchtrittfestigkeit	Zehenkappe	drop
Komfort 11	k-sole/textile	aluminium 200j	15mm
chaussant	anti-perforation	embout	drop
confort 11	k-sole/textile	aluminium 200j	15mm
fit	anti-perforation	toe cap	drop
comfort 11	k-sole/textile	aluminium 200j	15mm



beat requirements

Sohlenprofil aus HRO Nitrilkautschuk
caoutchouc nitrilique HRO
HRO nitrile rubber

Rutschfestigkeit SRC
résistance au dérapage SRC
slip resistance SRC

DOUBLE ACTION



Wasserabweisendes Obermaterial
Tige hydrofuge
Water-repellent uppers



Atmungsaktives Obermaterial
Cuir à haute respirabilité
Breathable leather uppers



Antistatisch
Chaussure antistatique
Anti-static shoes



Kohlenwasserstoffbeständige Schuhsohle
Semelle résistant aux hydrocarbures
Hydrocarbons resistant sole



Zehenkappe 200j
Embout 200j
200j toe cap



Energieaufnahme im Fersenbereich
Absorption d'énergie du talon
Heel energy absorption



Durchtrittssichere Insert
Insert antiperforation
Anti-perforation insert



Laufsohle mit Widerstand gegen Kontaktwärme
Semelle résistante à la chaleur par contact
Sole resistant to heat transmission by contact



Rutschfester sohle
Semelle antidérapantes
Slip resistant



technologies

TPU
film

Thermoplastischer Film für eine längere Lebensdauer der Zwischensohle.

Film thermoplastique pour une plus longue durée de la semelle intercalaire.

Thermoplastic film for longer life of the midsole.

EVA

Zwischensohle aus leichtem und flexiblem Material aus dem Running.

Semelle intercalaire en matériau léger et flexible provenant du secteur running.

Midsole in light, flexible material, derived from running shoes.

D4²

Exklusives Shock-Absorber-System von Diadora.

Système exclusif Diadora d'absorption des chocs.

Diadora exclusive shock-absorber system.

K SOLE

Durchtrittssichere Textilbrandsohle.

Semelle antiperforation en tissu, légère et flexible.

Perforation-proof textile insole, light and flexible.

insole every



cod. 703.159112

works



plus



beat

beat II high

S3 HRO SRC

cod. 701.175298

sizes 38/47



col.80013
schwarz/noir/black

Hochschuh S3 aus wasserabweisendem Nubukleder, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 11. Zweifarbiges, besonders widerstandsfähiges Air-Mesh-Futter, K SOLE, TPU-Schicht und Double Action Einsatz. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex mit Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

ZWISCHENSOHLE

aus EVA mit TPU-Schicht und Double Action-Einsatz.

SOHLENPROFIL

aus zweifarbigem Nitrilkautschuk HRO.

Chaussure haute S3 en Nubuck, hydrofuge, embout en aluminium 200 J. Chaussant 11. Double Air Mesh bicolore très résistante, K SOLE, film en TPU et insert Double Action. Semelle de propreté amovible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA.

SEMELE INTERCALAIRE

en EVA avec film en TPU et insert Double Action.

SEMELE D'USURE

en caoutchouc nitrilique bicolore HRO.

S3 nubuck water-repellent high-cut boot, aluminium 200J toe cap. Width 11. Two-colour high-resistance Air Mesh lining, K SOLE, TPU film and Double Action insert. Removable latex insole with activated carbons and EVA heel cup.

MIDSOLE

EVA midsole with TPU film and Double Action insert.

OUTSOLE

in two-colour HRO nitrile rubber.



K SOLE



CE EN ISO 20345:2011