

flex

Schutz/protection/protection

S3 SRC ESD - S1P SRC ESD - S1P SRC

Sohle/semelle/outsole

Pu-Pu doppelter Dichte/pu-pu double densité/pu-pu double density

Verarbeitung/construction/construction

Direktinjektion/injection directe/direct injection

CE EN ISO 20345:2011

Air Mesh Futter
Doublure Air Mesh
Air mesh lining

TPU Fersenschutz
Protection du talon en TPU
TPU heel protection


Zwischensohle aus PU-Schaum
semelle intercalaire en PU expansé
midsole in PU foam

Herausnehmbare thermogeformte-Einlegesohle mit Aktivkohle
semelle interne amovible thermoformée avec charbons actifs
removable thermoformed insole with activated carbons

Italienische S3 Nubuck Silk/S1P Mesh und thermoverschweißte Oberfläche aus D-BRIGHT und Reflex Material
S3 nubuck soie italienne/S1P mesh et structure thermosoudée en matériau réfléchissant et D-BRIGHT
S3 italian nubuck silk/S1P mesh and heat-welded structure in reflex and D-BRIGHT material



Passform regulär 10	Durchtrittfestigkeit k-sole/textile	Zehenkappe ohne metallteile 200j	drop 15mm
chaussant regular 10	anti-perforation k-sole/textile	embout non métallique 200j	drop 15mm
fit regular 10	anti-perforation k-sole/textile	toe cap non metallic 200j	drop 15mm



flex requirements

Kompakter abriebfester PU
PU compact résistant à l'abrasion
compact abrasion resistant PU

Rutschfestigkeit SRC
résistance au dérapage SRC
slip resistance SRC



Wasserabweisendes Obermaterial
Tige hydrofuge
Water-repellent uppers



Atmungsaktives Obermaterial
Cuir à haute respirabilité
Breathable leather uppers



Antistatisch
Chaussure antistatique
Anti-static shoes



Kohlenwasserstoffbeständige Schuhsohle
Semelle résistant aux hydrocarbures
Hydrocarbons resistant sole



Zehenkappe 200j
Embout 200j
200j toe cap



Energieaufnahme im Fersenbereich
Absorption d'énergie du talon
Heel energy absorption



Durchtrittssichere Insert
Insert antiperforation
Anti-perforation insert



Rutschfester sohle
Semelle antidérapantes
Slip resistant



technologies



Nicht-magnetische,metallfreie Schuhe.

Chaussures amagnétiques, sans éléments métalliques.

Non-magnetic footwear without metal elements.



Gewebe mit hohem Abriebwiderstand.

Tissu très résistant à l'abrasion.

Fabric with high abrasion-resistance.



Durchtrittssichere Textilbrandsohle.

Semelle antiperforation en tissu, légère et flexible.

Perforation-proof textile insole, light and flexible.



Reflektierend und photolumineszent Elemente.

Éléments réfléchissants et photoluminescents.

Reflective and photoluminescent elements.



Ableitung elektrostatischer Ladung.

Dissipation des charges électrostatiques.

Dissipation of electrostatic charges.

insole trail/flex



cod. 703.171348

works



plus



flex**d-flex high****S3 SRC ESD****cod. 701.172589**

sizes 35/48

**WOMEN
@WORK****METAL FREE****CORDURA
FABRIC**CORDURA is a registered trademark
of DURELL for durable fabrics**col.80013**
schwarz/noir/black

Sicherheitshochschuh S3 aus wasserabweisendem Nubukleder Silk. TPU-Fersenschutz. Multilayer-Zehenkappe 200J. Weite 10. Air-Mesh-Futter. Durchtrittsicherer Einsatz K SOLE. Atmungsaktive, ergonomische, herausnehmbare Einlegesohle mit Aktivkohle. ESD und metallfrei.

ZWISCHENSOHLE

aus PU-Schaum.

SOHLENPROFIL

aus kompaktem, abriebfestem PU.

Chaussure de sécurité haute S3 en Nubuck Silk hydrofuge. Ultra légère. Protection du talon en TPU. Embout composite 200 J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Insert anti-perforation K SOLE. Semelle de propreté amovible, ergonomique et respirante avec charbons actifs. ESD et 100 % métal Free.

SEMELLE INTERCALAIRE

en mousse PU.

SEMELLE D'USURE

en polyuréthane compact anti-abrasion.

S3 high-cut safety boot in water-repellent Nubuck Silk. TPU heel protection. Multilayer toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining. K SOLE anti-perforation insert. Ergonomic removable breathable insole with activated carbons. ESD, metal free.

MIDSOLE

in PU foam.

OUTSOLE

in compact abrasion-resistant PU.

**K SOLE**

REFLEX DETAILS

**CE** EN ISO 20345:2011