

run

Schutz/protection/protection

S3 SRC ESD - S1P SRC ESD

Sohle/semelle/outsole

Pu-Pu doppelter Dichte/pu-pu double densité/pu-pu double density

Verarbeitung/construction/construction

Direktinjektion/injection directe/direct injection

CE EN ISO 20345:2011

Air Mesh Futter
Doublure Air Mesh
Air mesh lining

TPU Fersenschutz
Protection du talon en TPU
TPU heel protection

Zwischensohle aus PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie
Semelle intercalaire en mousse PU avec technologie D-LIGHT
Midsole in PU foam with D-LIGHT technology

Thermogeformte Einlegesohle PU-Schaum mit Aktivkohle
Semelle interne amovible thermoformée en mousse PU avec charbons actifs
Removable thermoformed insole in PU foam with activated carbons

S3 wasserabweisendes Pull-Up-Nubukleder/S1P Kalbsveloursleder und Mesh
S3 Nubuck Pull-up hydrofuge/S1P Veau velours et maille filet
S3 Water-repellent pull-up nubuck/S1P Calf suede and mesh

PU-Zehenkappe, sehr abriebsfester Zehenschutz
Protection du bout en PU, résistance élevée à l'abrasion sur la pointe
PU toe protection, high abrasion resistant toe protection



Passform regulär 10	Durchtrittfestigkeit k-sole/textile	Zehenkappe stahl 200j	drop 15mm
chaussant regular 10	anti-perforation k-sole/textile	embout acier 200j	drop 15mm
fit regular 10	anti-perforation k-sole/textile	toe cap steel 200j	drop 15mm



run requirements

Sohlenprofil aus kompakter abriebfester PU
PU compact résistant à l'abrasion
Compact abrasion resistant PU

Rutschfestigkeit SRC
Résistance au dérapage SRC
Slip resistance SRC



Wasserabweisendes Obermaterial
Tige hydrofuge
Water-repellent uppers



Atmungsaktives Obermaterial
Cuir à haute respirabilité
Breathable leather uppers



Antistatisch
Chaussure antistatique
Anti-static shoes



Kohlenwasserstoffbeständige Schuhsohle
Semelle résistant aux hydrocarbures
Hydrocarbons resistant sole



Zehenkappe 200j
Embout 200j
200j toe cap



Energieaufnahme im Fersenbereich
Absorption d'énergie du talon
Heel energy absorption



Durchtrittssichere Insert
Insert antiperforation
Anti-perforation insert



Rutschfester sohle
Semelle antidérapantes
Slip resistant



AD-LIGHT

Zwischensohle mit Verbundmaterial aus Polyurethan der neuen Generation.

Semelle intercalaire légère grâce au composé en polyuréthane de nouvelle génération.

Light midsole thanks to the new-generation polyurethane compound.



Gewebe mit hohem Abriebwiderstand.

Tissu très résistant à l'abrasion.

Fabric with high abrasion-resistance.



DGVV REGEL 112-191

technologies

K SOLE



Durchtrittssichere Textilbrandsohle.

Semelle antiperforation en tissu, légère et flexible.

Perforation-proof textile insole, light and flexible.



Ableitung elektrostatischer Ladung.

Dissipation des charges électrostatiques.

Dissipation of electrostatic charges.

insole run PU foam



cod. 703.175941 col.C8292

works

WOMEN
@WORK



plus



run

run II high

S3 SRC ESD

cod. 701.175304

sizes 35/48

D-LIGHT

WOMEN
@WORK

col.80013
schwarz/noir/black



col.75068
burggrau/gris château/castle rock

Hochschuh S3 aus wasserabweisendem Pull-Up-Nubukleder, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. K SOLE, Air-Mesh-Futter, atmungsaktive herausnehmbare Einlegesohle mit Aktivkohle. ESD.

SEMELE INTERCALAIRE

aus PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie.

BATTISTRADA

aus kompaktem, abriebfestem PU.

Chaussure haute S3 en Nubuck Pull-up, hydrofuge, embout en acier 200 J. Chaussant 10. K SOLE, doublure Air Mesh, semelle de propreté amovible, respirante et traitée aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERCALAIRE

Mousse PU avec technologie D-LIGHT.

SEMELE D'USURE

en polyuréthane compact anti-abrasion.

S3 high-cut boot in water-repellent pull-up nubuck. Steel toe cap 200J. Width 10. K SOLE, Air Mesh lining, removable breathable insole with activated carbons. ESD.

MIDSOLE

PU foam with D-LIGHT technology.

OUTSOLE

in compact abrasion-resistant PU.



col.C4906
burggrau-insignia blau/gris château-bleu enseigne/castle rock-insignia blue



K SOLE

