

lift

Schutz/protection/protection

S3 SRC HRO ESD - S1P SRC HRO ESD

Sohle/semelle/outsole

mass damper+Gummi/mass damper+caoutchouc/mass damper+rubber

Verarbeitung/construction/construction

Verklebt/assemblé/assembled

CE EN ISO 20345:2011

Rutschfeste Mikrofaser im Fersenbereich
renfort interne anti-déchaussement à l'arrière
Inner anti-slip back tab

Air Mesh Futter
Doublure Air Mesh
air mesh lining

Gelochte herausnehmbare Einlegesohle aus EVA
semelle de propreté amovible en EVA perforée
Removable perforated EVA insole

Zwischensohle aus PU mit TPU-Schutzschicht
semelle intercalaire en PU avec film de protection en TPU
PU midsole with TPU protective film


S3 aus wasserabweisendem Veloursleder und Innenschuh aus elastischem Material/S1P aus Netzstoff + Mikrofase Details
S3 en daim hydrofuge et chaussette en matériau élastique/S1P en maille + détails en microfibre
S3 water-repellent suede leather and elasticated sock/S1P in mesh fabric + microfiber details



PU-Zehenkappe, sehr abriebsfester Zehenschutz
protection du bout en PU, résistance élevée à l'abrasion sur la pointe
PU toe protection, hi abrasion resistant toe protection



Passform Komfort 11	Durchtrittfestigkeit k-sole/textile	Zehenkappe aluminium 200j	drop 15mm
chaussant confort 11	anti-perforation k-sole/textile	embout aluminium 200j	drop 15mm
fit comfort 11	anti-perforation k-sole/textile	toe cap aluminium 200j	drop 15mm



lift requirements

Flache Sohle mit D-SPIDER-Technologie
Semelle plate avec technologie D-SPIDER
Flat sole with D-SPIDER technology

Rutschfestigkeit SRC, Selbstreinigen
Résistance au dérapage SRC autonettoyante
Self-cleaning slip resistance SRC

Nicht abfärbende Laufsohle aus Nitrilgummi HRO
Semelle d'usure non-marquante en caoutchouc nitrilique HRO
Non-marking HRO nitrile rubber



Wasserabweisendes Obermaterial
Tige hydrofuge
Water-repellent uppers



Atmungsaktives Obermaterial
Cuir à haute respirabilité
Breathable leather uppers



Antistatisch
Chaussure antistatique
Anti-static shoes



Kohlenwasserstoffbeständige Schuhsohle
Semelle résistant aux hydrocarbures
Hydrocarbons resistant sole



Zehenkappe 200j
Embout 200j
200j toe cap



Energieaufnahme im Fersenbereich
Absorption d'énergie du talon
Heel energy absorption



Durchtrittssichere Insert
Insert antiperforation
Anti-perforation insert



Laufsohle mit Widerstand gegen Kontaktwärme
Semelle résistante à la chaleur par contact
Sole resistant to heat transmission by contact



Rutschfester sohle
Semelle antidérapantes
Slip resistant



technologies



Sohlentechnologie, die Energierückgabe und langlebige Performance garantiert.

Technologie de la semelle qui assure la restitution d'énergie et la durabilité de la performance.

Sole technology that allows for energy return and long-lasting performances.



Laufsohle mit sehr hohem Grip.

Semelle d'usure avec coefficient élevé d'adhérence.

Outer sole with high grip coefficient.



Gewebe mit hohem Abriebwiderstand.

Tissu très résistant à l'abrasion.

Fabric with high abrasion-resistance.



Thermoplastischer Film für eine längere Lebensdauer der Zwischensohle.

Film thermoplastique pour une plus longue durée de la semelle intercalaire.

Thermoplastic film for longer life of the midsole.



Ableitung elektrostatischer Ladung.

Dissipation des charges électrostatiques.

Dissipation of electrostatic charges.

insole lift



cod. 703.174114

works



plus



lift

d-lift high

S3 SRC HRO ESD

cod. 701.175400

sizes 35/48



col.C0200
schwarz-schwarz/noir-noir/black-black

Sicherheitshochschuh S3 aus Veloursleder, Zehenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 11. Air-Mesh-Futter und rutschfeste Ferse. Durchtrittsicherer Einsatz K SOLE. Herausnehmbare gelochte Einlegesohle aus EVA. ESD.

ZWISCHENSOHLE

MASS DAMPER SYSTEM.

SOHLENPROFIL

aus Nitrilkautschuk HRO.

Chaussure de sécurité haute S3 en daim, Sur-embout thermo-formé. Embout en aluminium 200 J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh et renfort interne anti-déchaussement. Insert anti-perforation K SOLE. Semelle de propreté amovible en EVA perforé. ESD.

SEMELLE INTERCALAIRE

SYSTÈME MASS DAMPER.

SEMELLE D'USURE

en caoutchouc nitrilique HRO.

S3 high-cut safety shoe in suede leather, toe protection. Aluminium toe cap 200J. Width 11. Air Mesh lining and inner anti-slip back tab. K SOLE anti-perforation insert. Removable perforated EVA insole. ESD.

MIDSOLE

MASS DAMPER SYSTEM.

OUTSOLE

in HRO nitrile rubber.



K SOLE

CE EN ISO 20345:2011